



Productcertificaat K24544/04

Uitgegeven 2019-04-01

Vervangt K24544/03

Pagina 1 van 3

Electrolashulpstukken van PE voor het transport van leidingwater

VERKLARING VAN KIWA

Met dit, conform het Kiwa-Reglement voor Certificatie, afgegeven productcertificaat verklaart Kiwa dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de door

Aliaxis Deutschland GmbH

geleverde producten, die zijn gespecificeerd in dit certificaat en voorzien van het onder "Merken" aangegeven Kiwa®-keurmerk, bij aflevering voldoen aan Kiwa-beoordelingsrichtlijn BRL-K17105 "kunststof leidingsystemen van PE voor transport van drinkwater en ruw water" d.d. 09-03-2015.

Ron Scheepers
Kiwa

Openbaarmaking van het certificaat is toegestaan.

Advies: raadpleeg www.kiwa.nl om na te gaan of dit certificaat geldig is.

CERTIFICAAT

286180711

Kiwa Nederland B.V.
Sir Winston Churchillaan 273
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK
Tel. 088 998 44 00
Fax 088 998 44 20
info@kiwa.nl
www.kiwa.nl

Onderneming
Aliaxis Deutschland GmbH
Division Technische Kunststoffe
Steinzeugstraße 50
68229 MANNHEIM
Duitsland
Tel. +49(0)621 / 486-1598
Info.de@aliaxis.com
www.aliaxis.de



Certificatieproces
bestaat uit initiële en
periodieke beoordeling
van:

- kwaliteitssysteem
- product

Electrolashulpstukken van PE voor het transport van leidingwater

PRODUCTSPECIFICATIE

De onderstaande producten behoren tot dit productcertificaat
Klasse SDR 11, PE 100.

Tabel 1

D _n	Overschuifmof
20	X
25	X
32	X
40	X
50	X
63	X
75	X
90	X
110	X
125	X
140	X
160	X
180	X
200	X
225	X
250	X
280	X
315	X

Tabel 2

D _n	Overschuifmof met verwijderbare stootrand
20	X
25	X
32	X
40	X
50	X
63	X
75	X
90	X
110	X
125	X
140	X
160	X

Tabel 3

D _n	Verloopstuk
32/20	X
32/25	X
40/20	X
40/32	X
50/20	X
50/32	X
50/40	X
63/32	X
63/40	X
63/50	X
90/50	X
90/63	X
110/63	X
110/90	X
125/90	X
160/110	X

Tabel 4

D _n	Zadel met lang spie-eind
63/32	X
63/50	X
75/50	X
90/32	X
90/63	X
110/32	X
110/50	X
110/63	X
110/90	X
125/32	X
125/63	X
125/90	X
125/110	X
160/32	X
160/63	X
160/90	X
160/110	X
160/125	X
180/63	X
180/90	X
180/110	X
180/125	X
200/63	X
225/63	X
225/90	X
225/110	X
225/125	X
225/160	X

Tabel 5

D _n	Zadel, metalen adaptor (binnendraad)
63	X
75	X
90	X
110	X
125	X
160	X
180	X
225	X

Tabel 6

D _n	Bovenzadel, metalen adaptor (binnendraad)
250	X
315	X

Tabel 7

D _n	Bovenzadel met lang spie-eind
250	X
315	X

Tabel 8

D _n	Knie 45°	Knie 90°
25	X	X
32	X	X
40	X	X
50	X	X
63	X	X
75	X	X
90	X	X
110	X	X
125	X	X
160	X	X
180	X	X
225	X	X

Electrolashulpstukken van PE voor het transport van leidingwater

Tabel 9

D _n	T-stuk 90° met lang spie-eind
32	X
40	X
50	X
63	X

Tabel 10

D _n	T-stuk 90° (3x mof)
75	X
90	X
110	X
125	X
160	X
180	X
225	X

Geschiktheid voor contact met drinkwater

Dit product is toegelaten op basis van de eisen voor hygiënische aspecten die zijn vastgelegd in de "Regeling materialen en chemicaliën drink- en warm tapwatervoorziening" van 01-07-2017; (gepubliceerd in de Staatscourant).

Aan deze hygiënische aspecten liggen twee hoofdcriteria ten grondslag. Permanent dient voldaan te worden aan de:




- tijdens de toelatingsprocedure goedgekeurde receptuur. Wijzigingen hierin mogen uitsluitend worden doorgevoerd nadat de hiervoor geldende toelatingsprocedure met goed gevolg is doorlopen;
- specifieke producteisen m.b.t. de hygiënische aspecten.

In verband met de vertrouwelijkheid zijn de receptuur en de specifieke producteisen vastgelegd in de niet-openbare 'bijlage hygiënische aspecten' bij dit certificaat.

MERKEN

De producten worden gemerkt met het Kiwa®-keur.

De merken en aanduidingen moeten op deugdelijke, duidelijke en op duurzame wijze op elke fitting en op de productverpakking zijn aangebracht. De fittingen worden minimaal voorzien van de volgende merken:

- **KIWA**  of op kleine producten  of  of **KK** of **KK** *;
- Fabrieksnaam of handelsmerk;
- nominale buitendiameter in mm van de aansluitende buis;
- klasse-aanduiding;
- productiecode;
- materiaalaanduiding.

*) Op kleine fittingen kunnen in overleg met Kiwa bepaalde merken op de (kleinste) verpakkingseenheid worden aangebracht.

TOEPASSING EN GEBRUIK

De producten zijn bedoeld voor PE-leidingsystemen voor het transport van drinkwater en ruw water met een maximum temperatuur van 40 °C.

WENKEN VOOR DE AFNEMER

Inspecteer bij aflevering of:

- geleverd is wat is overeengekomen;
- het merk en de wijze van merken juist zijn;
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke.

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:

- Aliaxis Deutschland GmbH

en zo nodig met:

- Kiwa Nederland B.V.

Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag, transport en verwerking de verwerkingsvoorschriften van de certificaathouder.