



PE mantelbuis

met mof en nylon trekdraad

Ondergrondse bescherming van netwerken en verbindingen

- Ommanteling van water- en gasleidingen, elektriciteits- en datakabels
- Dubbele wand - uitwendig geribbeld, uitwendig glad.
- Flexibel, schokbestendig en geschikt om in beton te verwerken.



- + **Materiaal: polyethyleen.**
- + **Kleur: rood.**
- + **Standaardlengte: 25-50 meter.**
- + **Verpletteringsweerstand: 5% α 450 N bij +23°C.**
- + **Schokbestendigheid: van 15 tot 40 joule bij -5°C volgens \emptyset .**



Artikelnummer	\emptyset Buiten (mm)	\emptyset Binnen (mm)	Lengte (mtrs)
-	40	31	25
FC0040DPOR0050	40	31	50
-	50	40	25
FC0050DPOR0050	50	40	50
-	63	51	25
FC0063DPOR0050	63	51	50
-	75	62	25
FC0075DPOR0050	75	62	50
FC0090DP0V0025	90	77	25
FC0090DPOR0050	90	77	50
-	110	94	25
FC0110DPOR0050	110	94	50
-	125	108	25
FC0125DPOR0050	125	108	50
FC0160DPOR0025	160	140	25
-	160	140	50